



INFORMACIÓN GENERAL

Un limpiador multiuso de base solvente para usar en la preparación inicial y final de la superficie. Elimina grasa, cera, silicona, adhesivos, alquitrán, savia, insectos, suciedad y residuos de lijado. Regla nacional.



1 COMPONENTES

- 155 Limpiador de superficies



2 RELACIÓN DE MEZCLA

- Listo para usar



3 TIEMPO ÚTIL DE APLICACIÓN A 77 °F (25°C)

- N/C



4 LIMPIEZA

- N/C



5 ADITIVOS

- N/C



6 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- N/C



7 ACABADOS

- N/C



8 NOTAS TÉCNICAS

- El limpiador de superficies 155 no se debe dejar secar sobre la superficie. Si esto sucede, vuelva a aplicar el limpiador de superficies 155 usando un paño limpio y séquelo con otro paño
- Para superficies sensibles utilice Aqua Clean 170
- Siempre vuelva a poner la tapa después de usar
- No recomendado para plásticos



9 SUSTRATOS

- Superficies sin lijar
- Acabados de fabricante original
- Selladores curados
- Superficies lijadas
- Imprimaciones lijadas



10 APLICACIÓN

- Lave la superficie con un detergente suave y agua
- Enjuague y seque la superficie
- Moje totalmente un paño limpio con el limpiador de superficies 155
- Limpie la superficie con el limpiador de superficies 155 y seque con un paño limpio antes de que el producto se seque



11 TIEMPOS DE EVAPORACIÓN/SECADO

- N/C



12 CURADO INFRARROJO

- N/C



13 CONFIGURACIÓN DE LA PISTOLA

- N/C



14 DATOS FÍSICOS

PARA EE. UU. (Cumplimiento de 6.5 LB/GAL):

DATOS REGLAMENTARIOS DE RTS:	TAL COMO ESTÁ	
	155	
	LB./GAL.	g/L
COV real	6.5 Máx	780 Máx
COV reglamentario (menos agua y solventes exentos)	6.5 Máx	780 Máx
Densidad	6 - 8	720 - 960
	% en peso	% por volumen
Contenido de sólidos totales	0 - 5	0 - 5
Contenido volátil total	95 - 100	95 - 100
Agua	0	0
Contenido de compuestos exentos	0 - 5	0 - 5
Categoría de recubrimiento	Limpiador de superficie	

NOTA: Las reglamentaciones estadounidenses permiten el uso de compuestos exentos para cálculos de COV.

PARA EL RESTO DEL MUNDO (fuera de EE. UU. y Canadá):

DATOS REGLAMENTARIOS DE RTS:	TAL COMO ESTÁ	
	155	
	LB./GAL.	g/L
COV	6.5 Máx	780 Máx
Densidad	6 - 8	720 - 960
	% en peso	% por volumen
Contenido de sólidos totales	0 - 5	0 - 5
Contenido volátil total	95 - 100	95 - 100
Agua	0	0
Categoría de recubrimiento	Limpiador de superficie	

NOTAS

Si se utiliza de acuerdo con las instrucciones, este producto está diseñado para cumplir con la Ley nacional de EE. UU. de estándares de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) para coberturas de acabado de automóviles. Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.